

TECHNICAL DATA

ZÁKLADNÍ POUŽITÍ

- > Vhodná k profesionální opravě poškozených spojů u většiny běžných materiálů
- > Vysoká podélná nosnost
- > Zpevňující

VLASTNOSTI A VÝHODY

- > Pevná
- > Odolná vůči UV záření
- > Voděodolná
- > Vhodná do každého počasí

SLOŽENÍ

Popis: Univerzální látková páska

Nosič: Laminovaná syntetická tkanina

Lepidlo: bez rozpouštědel, speciální UV stabilní lepidlo

BARVA

Stříbrná Černá Bílá

ROZMĚRY

Šířka: 48mm / 2"

Délka: 27m / 30yd, 55m / 60yd



VLASTNOSTI

	STANDARD VALUES	UNITS	TOLERANCE
Tloušťka	230	my	(+/- 10%)
Lepivost k oceli 180°	≥ 15	N/2,5cm	-
Protážení	30	N/cm	(+/- 5%)
Teplotní odolnost	-30	minimum °C	-
	60	max °C	-

Všechny technické údaje jsou totožné s údaji, které poskytl výrobce. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací, které jsou výsledkem našich testů a zkušeností. Zodpovědnost za použití výrobku je vždy na uživateli, který je povinen se přesvědčit o vhodnosti jeho použití vlastní zkouškou.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Páska by měla být skladována v originálním balení na chladném, suchém místě mimo dopadu přímého slunečního záření a použita do 12 měsíců od data dodání. Místo aplikace by mělo být čisté suché, zbavené mastnoty a jiných nečistot.